

Cambio disco y pastillas freno trasero BREMBO

Publicado por Jose - 14-03-2013 22:28:19

Copio el brico de nuestros compañeros franceses:

Primero, levantar el coche en un lugar plano, estable y sin grava ni arena que pueda ensuciar los discos y pastillas.

[http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20\(27\).JPG](http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20(27).JPG)

Retirar el clip con un destornillador o alicate de puntas :alicate:

http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar.JPG

Nota: Es buena idea sacar una foto de la posición de los resortes, por si nos liamos al montarlos.

Con martillo y punzón o botador, sacar el pasador de fijación de las pastillas, desde el interior hacia el exterior. Cuidado con el resorte que sale con el pasador. Hay que sujetarlo si no, saldrá volando y pasaréis un buen rato para buscarlo.

[http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20\(1\).JPG](http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20(1).JPG)

Con un alicate pinza, despegar las pastillas para ayudar a sacar la pinza.

[http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20\(2\).JPG](http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20(2).JPG)

Quitar el cable del freno de mano, y retirar también la sirga de su fijación.

[http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20\(3\).JPG](http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20(3).JPG)

[http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20\(4\).JPG](http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20(4).JPG)

[http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20\(5\).JPG](http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20(5).JPG)

[http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20\(6\).JPG](http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20(6).JPG)

Quitar el tornillo de fijación del disco torx30, sujetando el disco con una mordaza para que no gire.

[http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20\(7\).JPG](http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20(7).JPG)

Quitar el torx de 40 y con una llave de 16 o 17 el tornillo de fijación de la pinza.

[http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20\(8\).JPG](http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20(8).JPG)

[http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/Copie%20de%20freins_ar%20\(14\).JPG](http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/Copie%20de%20freins_ar%20(14).JPG)

Empujar la pinza con un destornillador plano apoyado sobre el canto del disco.

[http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20\(9\).JPG](http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20(9).JPG)

Empujar el pistón haciéndolo girar como para roscar.

[http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20\(11\).JPG](http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20(11).JPG)

[http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20\(12\).JPG](http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20(12).JPG)

Limpiar el alojamiento de las pastillas y ponerle grasa anticalórica para evitar chirridos.

[http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20\(13\).JPG](http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20(13).JPG)

Sacar los 2 bulones de la pinza para limpiarlos

[http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20\(14\).JPG](http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20(14).JPG)

[http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20\(15\).JPG](http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20(15).JPG)

Limpiar y engrasar los bulones y su alojamiento.

[http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20\(19\).JPG](http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20(19).JPG)

[http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20\(20\).JPG](http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20(20).JPG)

[http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20\(21\).JPG](http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20(21).JPG)

Colocar con cuidado los fuelles de protección.

Colocar las pastillas, prestando atención a los muelles de sujección.

[http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20\(22\).JPG](http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20(22).JPG)

[http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20\(23\).JPG](http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20(23).JPG)

Aprovechar para limpiar los captadores de ABS

[http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20\(16\).JPG](http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20(16).JPG)

[http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20\(17\).JPG](http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20(17).JPG)

Una vez limpio el disco con limpiador de frenos, pasar una lija al buje y colocarlo.

[http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20\(18\).JPG](http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20(18).JPG)

Colocar la pinza con las pastillas.

Colocar el pasador de fijación, desde el exterior al interior, después de haberlo limpiado.

Prestar atención a la posición de los resortes de sujección de las pastillas.

[http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20\(24\).JPG](http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20(24).JPG)

[http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20\(25\).JPG](http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20(25).JPG)

[http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20\(26\).JPG](http://www.club-21turbo.com/site_images/_Forum/freins_ar/freins_ar%20(26).JPG)

Colocar el cable del freno de mano.

Pisar el pedal de freno para que el piston de la pinza se acerque a su posición de trabajo.

=====